

Nimetus	Tehniline kirjeldus ja iseloomustus	Kogus
Line-array aktiivne lairibakõlar (EAW Radius Radius RSX208L)	Sagedusdiapasoon : 70 Hz -18 000 kHz Max peak SPL (maksimaalne helirõhu tase) : 131 dB Dispersioon: horisontaalnurk 120 kraadi, vertikaalnurk 12 kraadi Maksimaalne võimsus (W) : 3x500W Kõlarid on kolmeribalised ja aktiivsed (sisseehitatud võimendiga) : LF - Madalsageduste membraan 1x8" , LF/MF - Madal ja kesksageduste membraan 1x8" , HF- kõrgsageduste membraan 2x1" Ühendused: toide - Neutrik PowerCon 100 V kuni 240 V , võrk - 2x Neutrik® etherCON, RJ-45 Tarkvara: EAWmosaic Signaali protsessing: DSP w/EAW Focusing and DynO Indikaatorid: LCD ekraan võimendi paneelil kasutajaliidese jaoks Kaal: 18.4 kg Mõõdud: 249x683x332 mm	4
Riputusraud (EAW FBX100 Radius 208L)	Tarvikud, mis võimaldavad riputada kõlarid maapinnast kõrgemale või vinnastada need subwooferite peale	2
Ilmastikukate (EAW RSX208L)	Katted kõlarite kaitsmiseks sademete eest	4
Transpordikast (RSX208L)	Ratastel kastid kõlarite ning tarvikute hoiustamiseks ja transportimiseks	2
Kaabel Powercon 1.5m	Kõlarite toitekaablid	2